

**Descriptif produit:**

La SDL-AGF est un film de lamination en polyester ultra transparent adapté à la protection des visuels contre les graffitis. Il peut être appliqué en extérieur comme en intérieur. Ce film de lamination apporte une protection mécanique des visuels ainsi qu'un haut niveau de protection contre la décoloration grâce à ses inhibiteurs anti-UV. La SDL-AGF se caractérise par sa stabilité dimensionnelle, sa planéité, sa brillance et son extrême transparence. En cas de dégradation par des graffitis, la SDL-AGF peut-être nettoyée avec les solvants de nettoyage ORALITE 5095REM ou GRG-400.

**Recommandations:**

- Il est recommandé d'appliquer ce produit à l'aide d'un lamineur à froid.
- Nous vous invitons à respecter les bonnes pratiques en matière de lamination. Le film doit donc être placé à température ambiante pendant plus de 24h avant transformation dans une pièce à l'atmosphère tempérée (de 18 à 23°C et avec une humidité comprise entre 50 et 60%). Le processus de lamination doit être réalisée en opérant une tension moyenne sur le lamineur.

**Lamination:**

- Ce film de lamination est à associer avec les films SD-75, SD-75 WB, SD75 AF. Associer les laminations de la gamme SD-Médias aux films d'impression SD-Médias permet d'éviter les phénomènes de délamination comme la formation de tunnels.
- Le film de lamination SDL-AGF peut être appliqué sur des impressions solvants, éco-solvants ou latex, mais n'est pas compatible avec des impressions UV.
- Afin d'éviter les marbrures il est recommandé de limiter la chauffe du lamineur à 30 degrés.



## SDL-AGF

### Film de lamination anti-graffitis

#### Caractéristiques techniques :

- **Frontal :**
  - Nature : polyester 23microns transparent brillant
  - Tension de surface : 47N/25mm MD / 43N/25mm TD nominal
  
- **Adhésif :**
  - Nature : base solvant permanent transparent enrichi en inhibiteurs UV
  - Grammage : 20g./m<sup>2</sup>
  - Tenue sur verre après 20 minutes : 15N/25mm
  - Tenue sur verre après 24h : 20N/25mm
  - Température d'application : de 10 à 40°C
  - Température d'utilisation : de -40 à 80°C
  
- **Liner :**
  - Nature : polyester transparent
  - Grammage : 50μ
  
- **Durabilité :**
  - Durée de stockage : deux ans
  - Durabilité : 5 ans
  - Stabilité dimensionnelle : pas de retrait
  - Conforme aux réglementations REACH et ROHS
  
- **Laizes disponibles :**
  - 1050mmX50m
  - 1370mmX50m
  - 1550mmX50m

