

Description

Film de montage transparent à base polyéthylène, à surface finement grainée, pour le transfert de caractères et symboles réalisés par découpage à la matrice ou assisté par ordinateur.

Adhésif

Polyacrylate modifié, faible adhésivité de départ.

Domaines d'utilisation

Le film de montage a été spécialement conçu pour les applications exigeant un pouvoir adhésif extrêmement faible.

Caractéristiques techniques

Épaisseur * (film avec adhésif)	0,145 mm
Poids * (film avec adhésif)	105 g/m ²
Adhésivité de départ * (méthode d'essai FINAT n° 1, après 20 min, acier inoxydable)	1 N/25 mm
Résistance en traction (DIN EN ISO 527)	Longitudinale : min. 20 MPa Transversale : min. 20 MPa
Allongement à la rupture en traction (DIN EN ISO 527)	Longitudinale : min. 450 % Transversale : min. 450 %
Garantie de stockage **	2 ans
Température de collage	> +10° C

* Valeur moyenne ** dans le conditionnement d'origine, à 20° C et 50 % d'humidité

NOTE IMPORTANTE

Tous les produits ORATAPE® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication. Toute information publiée concernant les produits ORATAPE® est basée sur la recherche, que la société considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles. Étant donné la variété des applications et utilisations des produits ORATAPE® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation. Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

ORATAPE® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.